

HL

Vaso de expansión calefacción / climatización



APLICACIÓN

La serie **HL** son vasos de expansión con membrana fija en capacidades desde los 8 a los 900 litros. Todos los modelos están equipados con membranas en goma especial que permite garantizar mejores prestaciones y mayor duración.

Estos vasos están indicados para una gran variedad de instalaciones diferentes, de forma especial destacan las de calefacción y climatización.

CARACTERÍSTICAS

- Barnizados externamente para asegurar una duradera protección ante la corrosión atmosférica mediante polvos epoxídicos cocidos en horno.
- Completa separación entre agua y aire; no contacto entre el agua y cualquier parte del depósito.
- Temperaturas de trabajo: -10 + 99°C
- Cumpliendo directivas de seguridad 97/23/EC



MODELO	ALTURA mm	DIAMETRO mm	CONEXIÓN	PRESIÓN Precarga bar	PRESIÓN Trabajo bar
HL-G 8	318	217	3/4"	1	4
HL-G18	318	317	3/4"	1	4
HL-G25	398	317	3/4"	1	4
HL-G35	550	368	3/4"	1	4
HL-G50	585	418	3/4"	1	4
HL-G80	636	450	3/4"	1,5	4
HL-G100	693	500	3/4"	2	6
HL-G150	925	500	3/4"	2	6
HL-G200	840	600	3/4"	2,5	6
HL-G300	1.123	630	3/4"	2,5	6
HL-G500	1.385	750	1"	2,5	6
HL-G800	1.900	750	1"	2,5	6
HL-G900	2.150	750	1"	2,5	6




8-35 Litros



50 Litros



80-200 Litros



300-900 Litros